


Schelă mobilă seria 10

- Verificată TÜV, capacitate de încărcare 200 kg/m² (grupa de schele 3) conform EN 1004
- O traversă mobilă din oțel garantează stabilitatea
- Roțile reglabile pe înălțime garantează utilizare sigură pe suprafață denivelată
- Platformele pot fi introduse fără probleme între diagonale (la distanțe de 25 cm). Astfel dispar reconstruirile și demontările costisitoare.
- De la o înălțime de lucru de 7,40 m setul livrat conține și picioare laterale
- Lungimi ale câmpului: 2,00 m și 2,50 m
- Lățimea câmpului de schelă: 0,75 m



Art. nr. 731319



Elemente tipizate
 găsiți la pagina 84.



Art. nr. 731357

Important: În funcție de varianta de execuție se vor utiliza contragreutăți (accesorii).

Datele de balastare se găsesc în instrucțiunile de montaj și de utilizare sau pe pagina noastră de internet.

73 10	lungimea câmpului: 2,00 m – lățimea câmpului de schelă: 0,75 m											
Înălțime de lucru de până la m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Înălțime m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Înălțime schelă m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Greutate totală kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
Art. nr.	731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418

74 10	lungimea câmpului: 2,50 m – lățimea câmpului de schelă: 0,75 m											
Înălțime de lucru de până la m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Înălțime m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Înălțime schelă m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Greutate totală kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
Art. nr.	741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417